

Produktnavn : Rost Flash  
Ref.nr.: BDS000207\_11\_20130923 (NO)

Utarbeidet dato : 23.09.13 Version : 2.0  
Erstatter: BDS000207\_20120702

## 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Rost Flash  
Aerosolbeholdere

### 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Smurninger

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries                    |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   | +358/(19)383.676 |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südtring 9, D-76473 Iffezheim                                           | (07229) 303.0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

### 1.4. Nødtelefonnummer

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
Norge: Giftinformasjonen: telefon 22 59 13 00

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EC) nr. 1272/2008

Fysisk:

Aerosol, kategori 1  
Ekstremt brannfarlig aerosol.  
Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.



|                      |                            |                          |                    |                  |     |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Produktnavn :</b> | Rost Flash                 | <b>Utarbeidet dato :</b> | 23.09.13           | <b>Version :</b> | 2.0 |
| <b>Ref.nr.:</b>      | BDS000207_11_20130923 (NO) | <b>Erstatter:</b>        | BDS000207_20120702 |                  |     |

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Helse:</b>        | Hudirritasjon, kategori 2<br>Irriterer huden.                                                 |
| <b>Miljø :</b>       | Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 3<br>Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| <b>Andre farer :</b> | Ingen                                                                                         |

**Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC:**

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Helse:</b>  | R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.                                                       |
| <b>Fysisk:</b> | EKSTREMT BRANNFARLIG                                                                                  |
| <b>Miljø :</b> | R52/53: Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. |

**2.2. Merkingselementer****Merking i henhold til forskrift (EC) nr. 1272/2008**

Farepiktogram(mer):



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signalord:</b>                | Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Farefremstilling:</b>         | H222 : Ekstremt brannfarlig aerosol.<br>H229 : Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.<br>H315 : Irriterer huden.<br>H412 : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tilleggsfremstilling(er):</b> | P102 : Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>P210 : Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.<br>P211 : Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.<br>P251 : Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv om de er tomme.<br>P261 : Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.<br>P271 : Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.<br>P410/412 : Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.<br>P501-2 : Kasser innholdet/beholderen ved et autorisert avfallsinnsamlingspunkt. |
| <b>Ekstra fareinformasjon:</b>   | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**2.3. Andre farer**

Ingen

**3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER****3.1. Stoffer**

Ikke relevant.

**3.2. Stoffblandinger**

CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

**Produktnavn :** Rost Flash  
**Ref.nr.:** BDS000207\_11\_20130923 (NO)

**Utarbeidet dato :** 23.09.13 Version : 2.0  
**Erstatter:** BDS000207\_20120702

| Farlige stoffer                                                                                             | CAS-nr     | EC-nr     | w/w % | symbol | R-setninger*      | Merknader |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------|
| Hydrokarboner, C3-4-rike,petroleumsdestillat; petroleumsdamp (inneholder mindre enn 0,1 vekt% 1,3-butadien) | 68512-91-4 | 270-990-9 | 50-75 | F+     | 12                | K,G       |
| Nafta (petroleum) hydrogenbehandlet lett                                                                    | 64742-49-0 | 921-024-6 | <20   | F,Xn,N | 11-38-51/53-65-67 | B         |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light; Kerosine - unspecified                                         | 64742-47-8 | 920-107-4 | 5-10  | Xn     | 65-66             | B         |
| (2-Metoksymetyletoksy)-propanol                                                                             | 34590-94-8 | 252-104-2 | 1-5   | -      | -                 | A         |
| Mineralolje (IP 346 < 3% DMSO)                                                                              | -          | -         | 1-5   | -      | -                 | B         |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                    |            |           |       |        |                   |           |
| A : stoff med EU's grenseverdi for forurensning i arbeidsatmosfæren                                         |            |           |       |        |                   |           |
| B : stoff med administrativ norm                                                                            |            |           |       |        |                   |           |
| G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006 |            |           |       |        |                   |           |
| K : ikke klassifisert som kreftfremkallende, mindre enn 0.1 vekt% 1,3-butadien (Einecs-nr. 203-450-8)       |            |           |       |        |                   |           |

| Farlige stoffer                                                                                             | Registreringsnummer | CAS-nr     | EC-nr     | w/w % | Hazard Class and Category                                              | Hazard statement         | Merknader |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Hydrokarboner, C3-4-rike,petroleumsdestillat; petroleumsdamp (inneholder mindre enn 0,1 vekt% 1,3-butadien) | -                   | 68512-91-4 | 270-990-9 | 50-75 | Press. Gas, Flam. Gas 1                                                | H280,H220                | K,G       |
| Nafta (petroleum) hydrogenbehandlet lett                                                                    | 01-2119475514-35    | 64742-49-0 | 921-024-6 | <20   | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411 | B         |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light; Kerosine - unspecified                                         | 01-2119453414-43    | 64742-47-8 | 920-107-4 | 5-10  | Asp. Tox. 1                                                            | H304                     | B         |
| (2-Metoksymetyletoksy)-propanol                                                                             | 01-2119450011-60    | 34590-94-8 | 252-104-2 | 1-5   | -                                                                      | -                        | A         |
| Mineralolje (IP 346 < 3% DMSO)                                                                              | -                   | -          | -         | 1-5   | -                                                                      | -                        | B         |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                    |                     |            |           |       |                                                                        |                          |           |
| A : stoff med EU's grenseverdi for forurensning i arbeidsatmosfæren                                         |                     |            |           |       |                                                                        |                          |           |
| B : stoff med administrativ norm                                                                            |                     |            |           |       |                                                                        |                          |           |
| G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006 |                     |            |           |       |                                                                        |                          |           |
| K : ikke klassifisert som kreftfremkallende, mindre enn 0.1 vekt% 1,3-butadien (Einecs-nr. 203-450-8)       |                     |            |           |       |                                                                        |                          |           |

(\* Forklaring setninger : se kapittel 16)

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Kontakt med øynene:**

Hvis stoffet har kommet inn i øynene, må man vaske umiddelbart med store mengder vann

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

**Hudkontakt:**

Take off contaminated clothing and wash before reuse.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

**Produktnavn :** Rost Flash  
**Ref.nr.:** BDS000207\_11\_20130923 (NO)

**Utarbeidet dato :** 23.09.13 **Version :** 2.0  
**Erstatter:** BDS000207\_20120702

|                    |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalering:</b> | If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.<br>VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.                             |
| <b>Svelging:</b>   | Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.<br>Ved svelging må man ikke fremkalle brekning på grunn av aspirasjonsfaren.<br>Hvis det er mistanke om aspirasjon, må man umiddelbart oppsøke lege |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalering:</b>       | Omfattende innånding av løsemiddeldamp kan føre til kvalme, hodepine og svimmelhet                                                                                  |
| <b>Svelging:</b>         | Ved brekninger/oppkast er aspirasjon til lungene sannsynlig. Løsemidler kan fremkalle kjemisk lungebetennelse.<br>Symptomer: sår hals, magesmerter, kvalme, oppkast |
| <b>Hudkontakt:</b>       | Irriterer huden<br>Symptomer: rødhet og smerter                                                                                                                     |
| <b>Kontakt med øyne:</b> | Kan forårsake irritasjon.<br>Symptomer: rødhet og smerter                                                                                                           |

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd :</b> | Hvis du føler deg uvel, må du oppsøke lege (vis etiketten om mulig)<br>Kontakt alltid lege hvis symptomene vedvarer. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slokkingsmidler

skum, karbondioksid eller tørt stoff

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Aerosolbokser kan eksplodere hvis de varmes opp over 50°C  
Danner farlige spaltningsprodukter  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Spray beholder(e) som utsettes for ild med vann for å kjøle dem ned.  
Unngå innånding av røyken ved brann

### 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Slå av/fjern alle antenningskilder  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon  
Bruk egnede verneklær og vernehansker.



Produktnavn : Rost Flash  
Ref.nr.: BDS000207\_11\_20130923 (NO)

Utarbeidet dato : 23.09.13 Version : 2.0  
Erstatter: BDS000207\_20120702

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

La ikke produktet komme i det offentlige kloakknettet og vannveier

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber søl i egnet inert materiale

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se del 8 for ytterligere informasjon

# 7. HÅNDTERING OG LAGRING

## 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Holdes unna varme og antenningskilder  
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.  
Utstyr må jordes  
Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.  
Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.  
Unngå innånding av aerosoler eller damp.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon  
Unngå kontakt med huden og øynene.  
Vask grundig etter bruk  
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Beholder under trykk: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Smurninger

# 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

## 8.1. Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser:

| Farlige stoffer                                  | CAS-nr     | metode |        |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| EU-etablerte eksponeringsgrenser                 |            |        |        |
| (2-Metoksymetyletoksy)-propanol                  | 34590-94-8 | TWA    | 50 ppm |
| Nasjonalt etablerte eksponeringsgrenser , Norway |            |        |        |



**Produktnavn :** Rost Flash  
**Ref.nr.:** BDS000207\_11\_20130923 (NO)

**Utarbeidet dato :** 23.09.13 Version : 2.0  
**Erstatter:** BDS000207\_20120702

|                                 |            |     |                                |
|---------------------------------|------------|-----|--------------------------------|
| (2-Metoksymetyletoksy)-propanol | 34590-94-8 | TWA | 50 ppm                         |
| Mineralolje (IP 346 < 3% DMSO)  | -          | TWA | 1 mg/m <sup>3</sup> (oljetåke) |

## 8.2. Eksponeringskontroll

|                                                          |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollprosedyrer:</b>                               | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon<br>Holdes unna varme og antenningskilder<br>Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. |
| <b>Personlig beskyttelse:</b>                            | Ta forholdsregler for å unngå kontakt med hud og øyne ved håndtering av produktet.                                                      |
| <b>Innånding:</b>                                        | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon<br>Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.                             |
| <b>Hender og hud:</b>                                    | Luftrenserrespirator utstyrt med organisk gass-/dampinnsats (type A)<br>Bruk egnede vernehansker (nitril)                               |
| <b>Øyne:</b>                                             | Bruk vernebrilleri henhold til standard EN 166.                                                                                         |
| <b>Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:</b> | Unngå utslipp til miljøet.<br>Samle opp spill.                                                                                          |

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

(for aerosoler uten drivmiddel)

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Utseende: fysisk tilstand :</b>        | Væske med propan/butan som drivgass. |
| <b>Farge :</b>                            | Ravfarget.                           |
| <b>Lukt:</b>                              | Særegen lukt.                        |
| <b>pH:</b>                                | Ikke relevant.                       |
| <b>Kokepunkt/område:</b>                  | 65-270 °C                            |
| <b>Flammepunkt:</b>                       | < 0 °C                               |
| <b>Fordampingshastighet:</b>              | Ikke tilgjengelig.                   |
| <b>Ekspljosjonsgrenser: øvre grense :</b> | Ikke tilgjengelig.                   |
| <b>nedre grense :</b>                     | Ikke tilgjengelig.                   |
| <b>Damptrykk:</b>                         | Ikke tilgjengelig.                   |
| <b>Relativ tetthet:</b>                   | 0.75 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).     |
| <b>Løselighet i vann:</b>                 | Uløselig i vann                      |
| <b>Selvantennelse:</b>                    | Ikke tilgjengelig.                   |
| <b>Viskositet:</b>                        | Ikke tilgjengelig.                   |

### 9.2. Andre opplysninger

**VOC:** 94 %

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Produktnavn : Rost Flash      Utarbeidet dato : 23.09.13 Version : 2.0  
Ref.nr.: BDS000207\_11\_20130923 (NO)      Erstatte: BDS000207\_20120702

Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil

#### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå overoppheting

#### 10.5 Uforenlige materialer

Sterkt oksiderende stoff

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

CO,CO<sub>2</sub>

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalering:       | Innånding av løsemiddeldamp kan føre til kvalme, hodepine og svimmelhet                                        |
| Svelging:         | Ved brekninger/oppkast er aspirasjon til lungene sannsynlig. Løsemidler kan fremkalle kjemisk lungebetennelse. |
| Hudkontakt:       | Irriterer huden                                                                                                |
| Kontakt med øyne: | Kan forårsake irritasjon.                                                                                      |

#### Opplysninger om helsefare:

| Farlige stoffer                                                     | CAS-nr     | metode          |                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| (2-Metoksymetyletoksy)-propanol                                     | 34590-94-8 | LD50 oral rat   | > 4000 mg/kg              |
|                                                                     |            | LD50 derm.rabit | 9510 mg/kg                |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light; Kerosine - unspecified | 64742-47-8 | LD50 oral rat   | > 5000 mg/kg              |
|                                                                     |            | LD50 derm.rabit | > 5000 mg/kg              |
| Nafta (petroleum) hydrogenbehandlet lett                            | 64742-49-0 | LD50 oral rat   | > 5000 mg/kg              |
|                                                                     |            | LC50 inhal.rat  | > 25000 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                     |            | LD50 derm.rat   | > 2000 mg/kg              |

### 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 12.1. Giftighet



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Produktnavn : Rost Flash  
Ref.nr.: BDS000207\_11\_20130923 (NO)

Utarbeidet dato : 23.09.13 Version : 2.0  
Erstatter: BDS000207\_20120702

Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 3  
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Økotoksikologiske data:

| Farlige stoffer                                                     | CAS-nr     | metode       |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| (2-Metoksymetyletoksy)-propanol                                     | 34590-94-8 | EC50 daphnia | 1919 mg/l |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light; Kerosine - unspecified | 64742-47-8 | IC50 alger   | 1000 mg/l |
|                                                                     |            | LC50 fisk    | 1000 mg/l |
|                                                                     |            | EC50 daphnia | 1000 mg/l |
| Nafta (petroleum) hydrogenbehandlet lett                            | 64742-49-0 | LC50 fisk    | > 10 mg/l |
|                                                                     |            | EC50 daphnia | 3 mg/l    |

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen eksperientelle data tilgjengelig

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen eksperientelle data tilgjengelig

#### 12.4. Mobilitet i jord

Uløselig i vann

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Informasjon ikke tilgjengelig

#### 12.6. Andre skadevirkninger

Ingen eksperientelle data tilgjengelig

### 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Produkt:** Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.  
Må ikke tømmes i avløp eller i naturen, deponeres på et godkjent avfallsdeponi.  
**Kontaminert emballasje:** Avfallsbehandling må skje i overensstemmelse med lokale og offentlige lover og forskrifter.

### 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

#### 14.1. FN-nummer

UN-nummer: 1950



|               |                            |                   |                        |
|---------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| Produktnavn : | Rost Flash                 | Utarbeidet dato : | 23.09.13 Version : 2.0 |
| Ref.nr.:      | BDS000207_11_20130923 (NO) | Erstatter:        | BDS000207_20120702     |

**14.2. FN-forsendelsesnavn**

Varenavn: AEROSOLBEHOLDERE

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Klasse: 2.1

ADR/RID - Klassifiseringskode: 5F

**14.4. Emballasjegruppe**

Emballasje - gruppe: ikke relevant

**14.5. Miljøfarer**

ADR/RID - miljøfare: Nei

IMDG - Marin forurensning: No

IATA/ICAO - Miljøfare: Nei

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

ADR/RID - Tunnelkode: (D)

IMDG - Ems: F-D, S-U

IATA/ICAO - PAX: 203

IATA/ICAO - CAO: 203

**14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket**

Ikke relevant.

**15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Sikkerhetsarket er sammenfattet i henhold til gjeldende europeiske krav.

Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EC endring av direktiv om aerosolbeholdere 75/324/EEC.

Forordning (EF) No 1907/2006 (REACH)

EU-direktiv 99/45/EC

Forordning (EF) No 1272/2008 (CLP)

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Ingen informasjon tilgjengelig

**16. ANDRE OPPLYSNINGER**

\* Forklaring faresetninger: R11: Meget brannfarlig.



|                      |                            |                          |                        |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Produktnavn :</b> | Rost Flash                 | <b>Utarbeidet dato :</b> | 23.09.13 Version : 2.0 |
| <b>Ref.nr.:</b>      | BDS000207_11_20130923 (NO) | <b>Erstatter:</b>        | BDS000207_20120702     |

R12: Ekstremt brannfarlig.  
R38: Irriterer huden.  
R65: Farlig: kan skade lungene hvis svelget.  
R66: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.  
R51/53: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

\*Forklaring H-setninger:

- : -  
H220 : Ekstremt brannfarlig gass.  
H225 : Meget brannfarlig væske og damp.  
H280 : Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.  
H304 : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H315 : Irriterer huden.  
H336 : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H411 : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

ENDRINGER I KAPITTEL: 2.2. Merkingselementer

Dette produktet skal lagres, håndteres og brukes i henhold til god industriell hygienep praksis, og i overensstemmelse med lovforskriftene. Informasjonen i dette er basert på den kunnskapen vi har for øyeblikket, og er beregnet på å beskrive våre produkter fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Dette garanterer ikke spesielle egenskaper. Bortsett fra ved normal handel med tanke på studier, forskning og gjennomgang av helse, sikkerhet og miljøfarer, må ingen del av disse dokumentene reproduseres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra CRC. industriell hygienep praksis og rette seg etter enhver lovregulering. Informasjonen som medfølger er basert på vår nåværende kunnskap og er tenkt å beskrive våre produkter ut ifra et sikkerhetsmessig synspunkt. Det garanterer ikke spesifikke egenskaper.